

## 电梯操作安全规程

1. 梯操作人员必须持证上岗。电梯层门钥匙、操纵盘钥匙、机房门钥匙仅供由经过批准且受过训练的专门人员使用；
2. 保持轿厢内清洁、整洁，不得在厢内长期仓储物品；
3. 严禁运送未加防护的易燃、易爆、腐蚀性物品；
4. 搬运体积大、尺寸长的重物时，进出轿厢切忌拖曳，也不得打开顶安全窗将长物伸出外，以免造成事故；
5. 爱惜使用电梯按钮。要轻按，指示灯亮后不要反复按压，禁止拍打或用尖利硬物触打按钮，以免造成电气元件的损坏；
6. 电梯在运行过程中，严禁扒动厢门；
7. 发生故障时，通过电话报警，等待救援。严禁强行扒开轿门或企图从轿顶安全窗外爬逃生，以免发生人身剪切或坠落伤亡事故；
8. 严禁非专业人员拆、装修理候梯厅内、轿厢的操纵盘等各类电梯零部件；
9. 严禁非专业人员进入电梯机房、井道、底坑，以防运动部件伤害或误操作导致发生伤亡事故；
10. 当电梯在运行中突然出现异常震动或响声、电梯操纵盘或其他金属部位有麻电现象时，应切断电源停止使用，及时报请专业人员修理。

## 电梯维修安全规程

1. 修人员在上岗前，必须检查好自己的穿戴，严禁穿戴不符合要求的衣裤、鞋上岗。
2. 维修保养中，应与管理处有关人员联系，并在第一层明显处挂上“检修停用”标牌。
3. 维修过程中应关好轿厢门，若不能关闭轿厢门时，需用合适的护栅放在入口处，并挂警告牌。
4. 修保养人员在工作中，应精力集中，认真进行检修保养，禁止在工作中说笑打闹，更不能擅离职守。
5. 在进轿顶作业时，须先打下轿顶上的急停开关或把自动检修开关打至检修位置。

6. 进入底坑时，应先关断地坑内应急开关，打开井第照明后方可工作。
7. 严禁维修人员站在井道处探身到井道内，以及两只脚分别站在轿厢与厅门地坎之间进行长时间的检修工作。
8. 在井道内，尽量避免工作人员重叠作业，如确需要，要做好安全措施。
9. 对有集成电路元件的电控部分不得随意触摸，如有需要，必须进行人体静电释放后方可工作。
10. 电梯困人需盘机方人时，必须停电，并与轿厢内的人取得联系，方能松闸盘机。
11. 给运动部件加油清洗时，必须停止电梯。
12. 检修电器部件时，应尽可能避免带电作业，若必须带电作业，应采取预防触电的安全措施。
13. 检修与集成电路输入（出）信号有关的机电控制零部件、电容器时，需停、放电后，方可按正常规则检修。
14. 严格遵守厂家要求的注意事项。非紧急情况下，严禁维修人员单独进行电梯检修工作。